



GÖLZ – DS42

BÉTON



Gamme Prémium



EN 13236



Double Piste



Assiette à segments
brasés argent



Alésage 22,23
(Autres alésage sur
demande)



Disque pour
ponceuse portable
et meuleuse, filaire
ou batterie

Ponçage optimale :

Béton, Pierre



Ponçage possible :

Matériaux de construction courant



Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Le DS22 est un plateau de ponçage diamant de haut de gamme pour le béton et la pierre, à grande polyvalence dans les matériaux de construction.

- Segments brasés à l'argent
- Conçue pour des travaux de surfacage des matériaux de construction
- Longévité et endurance grâce au double rang de segments
- Rendement optimal pour des travaux intensifs dans le béton et le béton armé
- Surfacage précis, rapide et régulier des surfaces inégales
- Ouvertures pour l'évacuation des poussières
- Hauteur de segment : 8 mm
- Diamètres : de 105 à 180 mm

DS42										
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	l	h	Nbrs					
105	22,23	30	4,5	8	16	80 m/sec	15 250	Ponceuse ou Meuleuse	A Sec	0497 342 0105
125	22,23	32	4,5	8	20	80 m/sec	12 250			0497 342 0125
180	22,23	35	4,5	8	24	80 m/sec	8 600			0497 342 0180

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60