



GÖLZ – AS20

ASPHALTE



Gamme Prémium



EN 13236



Avec segment de protection contre l'usure de la tôle, Segments Hauteur 10 mm



Les disques diamant soudés laser présentent une meilleure résistance



Alésage 25,4
(Autres alésage sur demande)



Pour scies à sol de 15 à 20 Cv

Coupe optimale :

Asphalte



Coupe possible :

Chape, Béton Frais, matériaux très abrasifs,



Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

L' AS20 est un disque diamant pour l'Asphalte . Puissance et rendement sont au RDV. Coupe sous arrosage uniquement.

- Hauteur de segments 10 mm très haut rendement
- **Avec segment de protection contre l'usure de la tôle**
- Grande aisance de coupe
- Bonne longévité dans l'asphalte
- Pour scies à sol de 15 à 20 Cv
- Diamètres : de 500 à 800 mm
- Alésages et perçages sur mesure pour tous types de machines (à préciser lors de la commande)
- L' AS20 est un disque diamant pour l'Asphalte, il s'utilise à eau uniquement



 Vitesse périphérique conseillée : 40 – 60 m/s
 Vitesse d'avance : 3 – 10 m/mn
 Arrosage conseillé : 5 - 20 litres /minute

AS20										
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	l	h	Nbrs					
500	25,4	40	3,6	10	36	63 m/sec	2 450	Scie de Sol	À eau	AS20 50036
600	25,4	40	4,0	10	42	63 m/sec	2 050			AS20 60040
700	25,4	40	4,6	10	45	63 m/sec	1 750			AS20 70046
800	25,4	40	4,8	10	52	63 m/sec	1 550			AS20 80048

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60