

## Transmission directe 3 400 tr/min



### LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Maniable
- ▶ Compact et léger



### OPTIONS

- ▶ 1 - Lance avec buse turbo
- ▶ 2 - Rallonge flexible

## ● CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : axiale, 3 pistons céramiqués
- **Sécurité pompe** : VST
- **Régulateur** : intégré à la culasse
- **Système injection produit** : intégré
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile
- **Démarrage** : lanceur
- **Châssis** : acier mécano-soudé, peinture époxy

## ● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 10 m polyamide
- Pistolet HP : avec raccord à visser (côté lance)
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables : Ø 260 mm

## ● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE			POMPE		POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
PREMIER 11 150 H	11	660	150	HONDA	5,5	3 400	ANNOVI	15W40	33	80 x 56 x 66

### Conditions d'utilisation :

