

LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bélier
- ▶ Transmission poulies-courroies
- ▶ Déplacement par transpalette



OPTIONS

- ▶ 1 - Lance avec buse turbo
- ▶ 2 - Kit de sablage
- ▶ 3 - Rallonge flexible
- ▶ 4 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 5 - Kit déboucheur

Transmission poulies-courroies 1450 tr/min



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Moteur : Diesel avec lubrification sous pression
- Poulies-courroies : transmission de puissance plus souple
- Démarrage : électrique et lanceur
- Platine et carter : acier mécano-soudé, peinture époxy



● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible HP : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance double 1050 mm : réglable haute et basse pression



Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE		POMPE			CUVE	CHÂSSIS	POIDS kg
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile			
PICKUP 15 210 YD	15	900	210	YANMAR	10	1450	INTERPUMP	15W40	500 l	Pickup	270