

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

GARANTIE
3 ANS

PUISSANCE MAX
9.2 kW

GRANDE
AUTONOMIE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE



CONFORME
À LA NOUVELLE NORME
ANTIPOLLUTION STAGE V



Accessoire en option
Fiche mâle n°2 - 32 A - 230 V

Alliée aux performances des moteurs OHV, la gamme LEADER vous apporte le choix d'un groupe électrogène en grand réservoir de 21 litres, avec un démarrage électrique en série.

2000H4/CE

LEADER 10500 XL21 DE

| | | |
|--|-------|-----------------------|
| Type | | Monophasé |
| Régulation de tension | | Condensateur |
| Puissance maximum | kW | 9.2 |
| Puissance continue (COP) | kW | 7.2 |
| Intensité maximum | A | 40 |
| Tension nominale | V | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Puissance sonore CEE (LwA) | dB(A) | 104 |
| Niveau sonore à 7 m | dB(A) | 79 |
| Moteur | | YAMAHA EH65 |
| Puissance maxi | ch | 22 |
| Carburant | | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir | L | 21 |
| Autonomie (¾ de la puissance continue) | h | 6 h 10 |
| Dimensions L x l x H | mm | 935 x 575 x 575 |
| Dimensions emballage L x l x H | mm | 960 x 610 x 600 |
| Poids net à sec | kg | 99 |
| Poids brut emballé | kg | 101 |
| Référence | | 2V0000030 |

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- ✓ Témoin d'alerte pression d'huile
- ✓ Grand réservoir de carburant
- ✓ Jauge à carburant
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette N/360 535
- ✓ AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique
- ✓ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre

2000H4/CE Matériels destinés à être installés selon les règles de l'art, à l'intérieur d'un bâtiment ou réservés à une utilisation dans un pays non assujéti à la directive 2000/14/CE (hors EU et pays affiliés).