

# NEOLIUM 250 LINE

## La performance de l'aluminium soudé



- ▶ Version lisses ou garde-corps monobloc diagonalisant
- ▶ Structure en aluminium soudé, montants 50 mm
- ▶ Version planchers bac ou plinthes rapportées aluminium
- ▶ Roues 200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique
- ▶ Décalage de niveau intégré
- ▶ Plancher R08 Comabi sur version lisses
- ▶ Dimensions du plancher : 2,40 x 0,66 m

### Caractéristiques produit


<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat et dénivelé
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	14
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg/m<sup>2</sup>)</b>	200
<b>Garantie (ans)</b>	2
<b>Normes</b>	EN 1004
<b>Décret</b>	2004//924



Système de liaison Ergoblock® breveté, blocage fiable d'un seul geste



Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide



Platine de stabilisateur anti-dérapant orientable



Roues diam. 200mm à blocage réglables sur 200mm et tous les 12,5mm



Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors tout avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
02922802	3,13	2	1	112	0,92	3,42	2,76	5,16	4	3534740166056
02922804	5,13	4	2	170	0,92	3,42	2,76	5,16	6	3534740166063
02922806	7,13	6	3	227	0,92	3,42	2,76	5,16	8	3534740166070
02922808	9,13	8	4	301	0,92	4,71	2,76	6,4	10	3534740166087
02922810	11,13	10	5	359	0,92	4,71	2,76	6,4	12	3534740166094
02922812	13,13	12	6	416	0,92	4,71	2,76	6,4	14	3534740166100