MAXIAL EXPERT 250/40 (6

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10,50 M



Easy Bolt.

Profil aluminium renforcé:

échelles renforcées, très

robustes et résistantes à la

corrosion. Boulons rapides



Hauteur de travail maximale de 40 m* à la verticale, et de 20 m* à l'oblique.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,5 kw.











- Le monte-matériaux le plus puissant du marché! Echelles renforcées, charge utile de 250 kg et jusqu'à 40 m* de hauteur de travail.
- Stable grâce à une large structure et aux échelles **renforcées**.
- Treuil avec variateur de fréquence : démarrage en douceur, fiabilité et protection du moteur et du câble, utilisation peu bruyante.
- Plateau universel à ridelles latérales et frontale déployables pour le levage de matériel volumineux, capacité 273 l.
- Echelles de 0,5 m, 1 m et 2 m pour un meilleur ajustement en hauteur de la structure d'échelle.
- Genouillère nouvelle génération double-pli réglable de 0 à 60°.
- Vitesse de levage élevée : 28 m/min.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

| REFERENCE | CODE PRODUIT CODE EAN | |
|--|----------------------------|--|
| MAXIAL EXPERT 250/40 - COUVREUR 10,50 M | 312250401 3155031225049 | |
| COMPOSITION VERSION COUVREUR | | |
| Treuil complet | 1 | |
| Plateau universel | 1 | |
| Câble Ø 6 mm L. 45 m (pour une hauteur de travail maxi de 21 m) | 1 | |
| Echelle de base renforcée 2 m + boulons rapides | 1 | |
| Echelle rallonge renforcée 2 m + boulons rapides | 3 | |
| Echelle rallonge renforcée 1 m + boulons rapides | 1 | |
| Genouillère double pli 0 à 60° + boulons rapides | 1 | |
| Traverse de tête | 1 | |
| Chariot standard | 1 | |
| Télécommande complète détachable 24 V (câble 6 m) | 1 | |
| Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m | 1 | |

| | CODE EAN |
|--|----------------------------|
| MAXIAL EXPERT 250/40 - STRUCTURE 10,50 M | 312250001 3155031225001 |
| Structure nue (cane plateau universel) à accessoiriser | avec l'équipement |

Structure nue (sans plateau universel), à accessoiriser avec l'équipemen compatible de votre choix. **Ne peut être vendue seule.**

EQUIPEMENTS COMPATIBLES

| REFERENCE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | CODE PRODUIT - CODE EAN |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| ECHELLE RALLONGE RENFORCEE 0,50 M | Longueur 0,50 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides. | 312762101 - 3155031276218 |
| ECHELLE RALLONGE RENFORCEE 1 M | Longueur 1 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides. | 312762201 - 3155031276225 |
| ECHELLE RALLONGE RENFORCEE 2 M | Longueur 2 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides. | 312761901 - 3155031276195 |
| GENOUILLERE 0-60° | Genouillère double-pli, réglable de 0 à 60°. Avec 2 boulons rapides. | 312762501 - 3155031276256 |
| BOULON RAPIDE | Vendu à l'unité. | 312691701 - 3155031269173 |
| | | |

